INOVA NH II



Ausführung

- Nassläufer-Umwälzpumpe mit blockierstromfestem Synchronmotor und integrierter, elektronischer Regelung zur stufenlosen Leistungsanpassung, wahlweise delta p-c (Differenzdruck konstant) oder delta p-v (Differenzdruck variabel) oder Festdrehzahl drei Stufen

- NH:
- Standard-Hocheffizienzpumpe
- Regelmodul mit LED-Anzeige zur einfachen Einstellung des Sollwertes und der Regelungsart
- Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme
- ErP-konform, EEI < 0,20
- min. Leistungsaufnahme nur 4 Watt
- Selbstentlüftend
- schneller Elektroanschluss durch Anschlussstecker
- inklusive Wärmedämmschale

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse	EN-GJL 200 (Grauguss)
Laufrad	Kunststoff
Pumpenwelle	Edelstahl
Gleitlager	Kohle, metallimprägniert
Runddichtringe	EPDM
Spaltrohr	Edelstahl

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	BN 10 A

Betriebsverhältnisse

Förderstrom der Anlage	0 m³/h
Förderhöhe	0 m
Motorleistung	- kW
Drehzahl	2.850 min^{-1}
Spannung/Frequenz	230 V, 50 Hz
Druckstutzen	DIN ISO 228-1 G 2
Saugstutzen	DIN ISO 228-1 G 2, nicht im Gewinde dichtend

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
	Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
	Fax: +49 9123 949-260
	E-Mail: info@speck-pumps.com